NPN-WD-180-NATURAL/CEVİZ

Tonaj

neoPION System 180 cm Banko · Arşiv revizyonu 1

Kaynak: aynı arşiv 3B modelinin teknik verisi. Ölçüler aksi belirtilmedikçe mm cinsindedir.

Bilinen kısmi ağırlık	Nihai toplam ağırlık
34,281 kg	Bekliyor

Malzeme / bileşen	Ağırlık	Ölçü / uygulama
Ayaklı altı yönlü köşe bağlantı	2,376 kg	Her takım 1 NPN-KB-7 + 1 PN-A-7. Alt parçalar siparişe ikinci kez eklenmez.
Üst altı yönlü köşe bağlantı	1,416 kg	
30 cm aks profil takımı	0,916 kg	Ekstrüzyon net boy 230 mm. İki uç R4 boşaltmalı; ara konnektör ve iç M8×20 vida yoktur.
90 cm aks profil takımı	3,556 kg	Ekstrüzyon net boy 830 mm. İki uç R4 boşaltmalı; ara konnektör ve iç M8×20 vida yoktur.
180 cm aks profil takımı	5,637 kg	Ekstrüzyon net boy 1730 mm. İki uç R4 boşaltmalı; ara konnektör ve iç M8×20 vida yoktur.
NPN-KB-7-profil montaj vidası	0,286 kg	Her kullanılan profil ucunda 1 vida; baş altı boy 30 mm; baş düzlemi profil ucundan 15 mm içeridedir.
Taşıyıcı iç kanallı panel · mat beyaz	2,579 kg	8 mm MDF lam: gerçek frezeli hacim / 8 mm × 6,4 kg/m².
Ön kanallı panel · mat beyaz	9,354 kg	8 mm MDF lam: gerçek frezeli hacim / 8 mm × 6,4 kg/m².
Yan ahşap dış giydirme · ceviz	Bekliyor	470×1000×40 mm; 50+370+50 mm ortalanır; altı 30 mm sarkar.
Üst ahşap tabla · ceviz	Bekliyor	1950×470×40 mm; dış yan kaplamalarla sıfır.
Dört köşesi kertikli 18 mm suntalam raf	7,821 kg	Net yüzey: en × derinlik − 2 ön ve 2 arka kertik; ×12 kg/m². Kenar bandı ayrıca tartılmadı.
Paslanmaz silindirik raf tutucu	Bekliyor	Ø14×40 mm; uçtan 5 ve 15 mm akslarda Ø3 kesit siyah O-ring.
Siyah raf tutucu O-ring	Bekliyor	Ø3 mm kesit; her silindirde 2 adet.
Raf tutucu havşa başlı paslanmaz alyen vida	0,01 kg	Son yazılan M4×25 tarifi esas alındı; önceki M4×35 ifadesiyle çelişki notlu.
Dikey Power LED şeridi	Bekliyor	Her biri 800 mm; 80 mm yatay aks. Ön LED grubu için 1 adet 450 W / 12 V trafo ayrı satırda. LED şeridi birim ağırlığı bekler.

Ahşap giydirme · 4 × 60 mm sunta vidası	0,18 kg	4 × 60 mm sunta vidası, 15 g/adet. NPN-KB-7 altı yönlü köşe bağlantının dış ahşap giydirmeye bakan kısmından ahşaba doğru vidalanır. Yan giydirmelerde sağa/sola, üst tablada yukarı bakan bağlantının banko arkasına yakın gergi deliği kullanılır.
Banko ön LED trafosu · 450 W / 12 V	0,15 kg	450 W / 12 V; 200 × 25 × 45 mm; 150 g/adet. Her bankonun ön LED grubu için 1 adet; LED şeridi adediyle çarpılmaz.