NPN-WD-60-NATURAL/CEVİZ

Malzeme icmali

neoPION System 60 cm Banko · Arşiv revizyonu 1

Kaynak: aynı arşiv 3B modelinin teknik verisi. Ölçüler aksi belirtilmedikçe mm cinsindedir.

Kod / parça	Adet	Ağırlık	Ölçü / uygulama
NPN-KB-7-A Ayaklı altı yönlü köşe bağlantı	4 adet	0,594 kg / 2,376 kg	Her takım 1 NPN-KB-7 + 1 PN-A-7. Alt parçalar siparişe ikinci kez eklenmez.
NPN-KB-7 Üst altı yönlü köşe bağlantı	4 adet	0,354 kg / 1,416 kg	
NPN-P-30-F 30 cm aks profil takımı	4 adet	0,229 kg / 0,916 kg	Ekstrüzyon net boy 230 mm. İki uç R4 boşaltmalı; ara konnektör ve iç M8×20 vida yoktur.
NPN-P-60-F 60 cm aks profil takımı	3 adet	0,559 kg / 1,677 kg	Ekstrüzyon net boy 530 mm. İki uç R4 boşaltmalı; ara konnektör ve iç M8×20 vida yoktur.
NPN-P-90-F 90 cm aks profil takımı	4 adet	0,889 kg / 3,556 kg	Ekstrüzyon net boy 830 mm. İki uç R4 boşaltmalı; ara konnektör ve iç M8×20 vida yoktur.
M8x30 NPN-KB-7-profil montaj vidası	22 adet	0,013 kg / 0,286 kg	Her kullanılan profil ucunda 1 vida; baş altı boy 30 mm; baş düzlemi profil ucundan 15 mm içeridedir.
Taşıyıcı iç kanallı panel · mat beyaz	2 adet	1,289439 kg / 2,579 kg	300×900 mm çerçeve; görünen gövde 230×830×8 mm; 8×5 mm frezeli dil, dört kenardaki diller ana gövde köşelerine kadar uzar; Ø4 raf tutucu delikleri.
Ön kanallı panel · mat beyaz	1 adet	2,9024 kg / 2,902 kg	600×900 mm çerçeve; görünen gövde 530×830×8 mm. Frezeli diller dört kenarda ana gövde köşelerine kadar uzar.
Yan ahşap dış giydirme · ceviz	2 adet	Bekliyor	470×1000×40 mm; 50+370+50 mm ortalanır; altı 30 mm sarkar.
Üst ahşap tabla · ceviz	1 adet	Bekliyor	750×470×40 mm; dış yan kaplamalarla sıfır.
Dört köşesi kertikli 18 mm suntalam raf	1 adet	2,493456 kg / 2,493 kg	590×370×18 mm; ön iki kertik 36×36 mm, arka iki kertik 36×110 mm; kenar bantlı.
Paslanmaz silindirik raf tutucu	4 adet	Bekliyor	Ø14×40 mm; uçtan 5 ve 15 mm akslarda Ø3 kesit siyah O-ring.
Siyah raf tutucu O-ring	8 adet	Bekliyor	Ø3 mm kesit; her silindirde 2 adet.
M4x25 Raf tutucu havşa başlı paslanmaz alyen vida	4 adet	0,0025 kg / 0,01 kg	Son yazılan M4×25 tarifi esas alındı; önceki M4×35 ifadesiyle çelişki notlu.
Dikey Power LED şeridi	7 adet	Bekliyor	Her biri 800 mm; 80 mm yatay aks. Ön LED grubu için 1 adet 450 W / 12 V trafo ayrı satırda. LED şeridi birim ağırlığı bekler.

Ahşap giydirme · 4 × 60 mm sunta vidası	12 adet	0,015 kg / 0,18 kg	4 × 60 mm sunta vidası, 15 g/adet. NPN-KB-7 altı yönlü köşe bağlantının dış ahşap giydirmeye bakan kısmından ahşaba doğru vidalanır. Yan giydirmelerde sağa/sola, üst tablada yukarı bakan bağlantının banko arkasına yakın gergi deliği kullanılır.
Banko ön LED trafosu · 450 W / 12 V	1 adet	0,15 kg / 0,15 kg	450 W / 12 V; 200 × 25 × 45 mm; 150 g/adet. Her bankonun ön LED grubu için 1 adet; LED şeridi adediyle çarpılmaz.

Takımlara dahil alt parçalar - yeniden sipariş edilmez

Bu adetler yukarıdaki takımlarda zaten sayılmıştır. İcmal toplamına ikinci kez eklenmez.

Kod / parça	Adet
NPN-KB-7	4
PN-A-7	4

İmalat ve yerleşim ölçüleri

Ölçü / uygulama	İmalat ve yerleşim ölçüleri
Banko merkez aks eni	600 mm
Taşıyıcı merkez aks derinliği	300 mm
Taşıyıcı düşey merkez aksı	900 mm
Ayaklı alt NPN-KB-7 merkezinin zemin kotu	110 mm
Üst NPN-KB-7 merkezinin zemin kotu	1.010 mm
Yan dış ahşap · derinlik / yükseklik / kalınlık	470 × 1.000 × 40 mm
Üst tabla · en / derinlik / kalınlık	750 × 470 × 40 mm
Banko toplam dışı · en / derinlik / yükseklik	750 × 470 × 1.085 mm
Yan panel görünen gövde	230 × 830 × 8 mm
Yan panel frezeli net dış ölçü	246 × 846 × 8 mm
Yan panel frezeli dil · genişlik / kalınlık	8 × 5 mm
Yan panel uzun kenar dil boyu	830 mm
Yan panel kısa kenar dil boyu	230 mm
Ön panel görünen gövde	530 × 830 × 8 mm
Ön panel frezeli net dışı	546 × 846 × 8 mm
Raf · en / derinlik / kalınlık	590 × 370 × 18 mm
Raf adedi	1 adet
Rafın derinlikte yerleşimi	Ön panelden 1 mm içeride; merkezden 40 mm banko içine ötelenmiş
Raf ön iki köşe kertiği	36 × 36 mm
Raf arka iki köşe kertiği	36 × 110 mm
Raf tutucu delik merkezleri	Görünen gövdede üstten 270 mm; yanlardan 30 mm
Raf tutucu delik çapı	Ø4 mm
Raf tutucu · çap / boy	14 × 40 mm
O-ring kesit çapı ve uçtan aksları	Ø3 mm; uçtan 5 ve 15 mm

Raf tutucu bağlantı vidası	M4×25 havşa başlı paslanmaz alyen
Raf üst yüzünün zemin kotu	730 mm
Ön LED şerit adedi	7 adet
LED şerit boyu	800 mm
LED yatay merkez aralığı	80 mm
LED toplam boyu	5.6 m
Frezeli dil uç boşluğu	0 mm
Profil alüminyum boyu	Aks − 70 mm
Profil bağlantı vidası	M8×30 · 13 g/adet

Uygulama ve doğrulama notları

Üst tabla genişliği kullanıcı/üst iş akışı düzeltmesiyle uygulandı.

Raf ön iki kertik 36×36 mm, arka iki kertik 36×110 mm olarak revize edildi; 40 mm banko içine ötelenmiş yerleşim korundu. Ön MDF panelin iç yüzüne 1 mm boşluk korunur.

Rafın rengi tarif edilmediği için taşıyıcı/ön iç panellerle uyumlu mat beyaz gösterilir.

LED güç, besleme ve gerçek şerit eni ile ahşap montaj vidası üretim ölçüleri bekleniyor.

Orta karşılıklı silindir bağlantısının boyu ve üretim detayı bekleniyor.

Kanallı panellerde dört kenarın sekiz dil ucu ana gövde köşe sınırına kadar uzanır. Ara konnektör ve profil içi M8×20 vida kullanılmaz.

M8×30 vidanın 15 mm diş tutunması, onaylı neoPION montaj örneğindeki 18 mm delik derinliği varsayımını kullanır; üretim diş derinliği teyit bekler.